




1011 CIERRAPUERTA RYOBI MOD. 7002, PARA PUERTAS DE HASTA 45 KGS. DE PESO. DOBLE VALVULA PARA REGULAR LA VELOCIDAD DE CIERRE Y PRESION. ACABADOS: NATURAL, E200 Y BLANCO. EMPAQUE: 10 PZAS.



MODELO	MAX. PESO DE PUERTA	MAX. DIM. PUERTA ANCHO	MEDIDAS (MM)		
			A	B	C
7002	45 KGS	900 MM	205	48	70.5

LA MISMA TECNOLOGIA QUE RYOBI APLICA EN LA INYECCION DE PIEZAS AUTOMOTRICES, ES APLICADA AL PROCESO DE LOS DEMAS PRODUCTOS, CON LO CUAL PUEDE OFRECER PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD CON PRECIOS COMPETITIVOS. RYOBI ES LA MEJOR RELACION COSTO-BENEFICIO.




REGISTERED
TO ISO9002
CERTIFICATE
NO. A5324



LOS AJUSTES DE VELOCIDAD DE CIERRE, PUEDEN SER HECHOS CON LAS DOS VALVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACION. MUEVA LA VALVULA EN DIRECCION DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ Y LA VELOCIDAD SERA MENOR. MUEVA LA VALVULA EN CONTRA DE LA DIRECCION DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ Y LA VELOCIDAD SERA MAYOR.

SU INSTALACION PUEDE SER PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS.



VALVULAS DE REGULACION DE VELOCIDAD

TIPOS DE INSTALACION


INSTALACION ESTANDAR
EL CUERPO VA INSTALADO EN LA PUERTA Y EL BRAZO VA SUJETADO AL CONTRAMARCO DE LA MISMA.

STANDARD



INSTALACION A LA JAMBA
EL CUERPO VA INSTALADO EN LA JAMBA DEL CONTRAMARCO DE LA PUERTA Y EL BRAZO VA SUJETADO A LA PUERTA.

TOP JAMB



INSTALACION PARALELA
EL CUERPO VA INSTALADO EN LA PUERTA Y EL BRAZO VA SUJETADO EN LA PARTE INFERIOR DEL CONTRAMARCO DE LA PUERTA.

PARALLEL ARM





1013 CIERRAPUERTA HERRALUM PARA
PUERTAS DE HASTA 65 KGS DE PESO
GARANTIA DE HASTA 500,000 CICLOS
DOBLE VALVULA PARA REGULACION DE
VELOCIDAD
REGULABLE PARA PUERTAS DE 45 A 65
KGS

COLORES:
NATURAL
E200
BLANCO